


面板安装开孔图
Panel cut out

接插针排序
Contact arrangement view
from termination side



- 工作针 Working contact
- 保险加长针 Relay contact
- 空位 Without contact

技术参数:

插芯:

- 插针数: 3+PE
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 830V
 - 额定脉冲电压: 8kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 保险延迟针: 250V
 - 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
- 接线方式: 弹片连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $<3\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
 - 剥线长度: 7-9mm


Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 3+PE
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 830V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Relay contacts: 250V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: spring terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $<3\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14\text{ AWG})$
- Stripping length: 7-9mm



| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|---|------------|--------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | | 表面处理 Finish | - | | | 图号 Drawing No. | - | |
| | | | | | 材料 Material | - | | | 产品代号 Part Code | HVE-003-MS | |
| 标记 Mark | 处数 Number | 变更描述/Description | | 签名 Signature | 日期 Date | | | | 产品料号 Part No. | 2300033101 | |
| | 姓名/Name | 日期/Date | | 姓名/Name | 日期/Date | 比例 Scale | 版本 REV. | 重量 Weight | 数量 Qty. | 产品名称 Part Name | - |
| 绘图 Drawn | | 18.10.2010 | 标准化 Stand. | - | - | 1:2 | V1.0 | 51.6g | - | | |
| 审核 Checked | | 18.10.2010 | | | | | | | | | |
| 工艺 Process | - | - | 批准 Approved | | 18.10.2010 | All Dimensions in mm Original Size DIN A 4 | | | 浙江西霸士电气有限公司 | | |