



技术参数:

插芯:

- 插针数: 2
 - 额定电流: 40A
 - 额定电压: 1000V
 - 额定脉冲电压: 8kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: > 500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $< 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 1.5-10mm²(16-8 AWG)
- 工具:
- 冷压钳: TL02-0G(1.5-6mm²) TL02-3G(4/6/10mm²)
 - 退针器: TL06G

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 2
- Rated current: 40A
- Rated voltage: 1000V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance: $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: > 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $< 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 1.5-10mm²(16-8 AWG)

Tools:

- Crimp contact tool: TL02-0G(1.5-6mm²) TL02-3G(4/6/10mm²)
- Contact removal tool: TL06G

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HMK-002-MC	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.		2113024101
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.0	11.1g	-		产品名称 Part Name		-
审核 Checked			18.10.2010										
工艺 Process				批准 Approved	18.10.2010								
										All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 浙江西霸士电气有限公司	