



技术参数:

插芯:

- 插针数: 2
  - 额定电流: 40A
  - 额定电压: 1000V
  - 额定脉冲电压: 8kV
  - 污染等级: 3
  - 绝缘阻抗:  $> 10^{10}\Omega$
  - 材料: 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $> 500$
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理: 镀银
  - 接触电阻:  $< 1\text{m}\Omega$
  - 线径范围: 1.5-10mm<sup>2</sup>(16-8 AWG)
- 工具:
- 冷压钳: TL02-0G(1.5-6mm<sup>2</sup>) TL02-3G(4/6/10mm<sup>2</sup>)
  - 退针器: TL06G

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 2
- Rated current: 40A
- Rated voltage: 1000V
- Rated impulse voltage: 8kV
- Pollution degree: 3
- Insulation resistance:  $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $> 500$

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance:  $< 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 1.5-10mm<sup>2</sup>(16-8 AWG)

Tools:

- Crimp contact tool: TL02-0G(1.5-6mm<sup>2</sup>) TL02-3G(4/6/10mm<sup>2</sup>)
- Contact removal tool: TL06G

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	HMK-002-FC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.0	12.7g	-		2113024201
审核 Checked			18.10.2010								产品名称 Part Name
工艺 Process				批准 Approved	18.10.2010						
						All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司			