



技术参数:

插芯:

- 插针数: 3
- 额定电流: 40A
- 额定电压: 500V
- 额定脉冲电压: 6kV
- 污染等级: 3
- 依据UL/CSA的额定电压: 600V
- 绝缘阻抗: $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数: >500

插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料: 铜合金
- 表面处理: 镀银
- 接触电阻: $<1\text{m}\Omega$
- 线径范围: $1.5-10\text{mm}^2(16-8 \text{ AWG})$
- 工具:
 - 冷压钳:
 - TL02-0G(1.5-6mm²)
 - TL02-3G(4/6/10mm²)
 - 退针器: TL06G

Technical specification:

Inserts:

- No. of contact: 3
- Rated current: 40A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: >500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $<1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: $1.5-10\text{mm}^2(16-8 \text{ AWG})$

Tools:

- Crimp contact tool:
 - TL02-0G(1.5-6mm²)
 - TL02-3G(4/6/10mm²)
- Contact removal tool: TL06G

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	HMK-003-MC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.		2111034101
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name
绘图 Drawn			18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	13.5g	-	-
审核 Checked			18.10.2010								
工艺 Process				批准 Approved		18.10.2010			浙江西霸士电气有限公司		