



技术参数:

插芯:

- 插针数: 6
 - 额定电流: 16A
 - 额定电压: 500V
 - 额定脉冲电压: 6kV
 - 污染等级: 3
 - 依据UL/CSA的额定电压: 600V
 - 绝缘阻抗: $> 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: > 500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $< 1\text{m}\Omega$
 - 线径范围: 0.14-4mm²(26-12 AWG)

- 工具:
 - 冷压钳: TL02G(0.5-4mm²) TL02(0.14-0.37mm²)
 - 退针器: TL01

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 6
- Rated current: 16A
- Rated voltage: 500V
- Rated impulse voltage: 6kV
- Pollution degree: 3
- Rated voltage acc.to UL/CSA: 600V
- Insulation resistance: $> 10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles: > 500

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material: copper alloy
- Surface: hard-silver plated
- Contact resistance: $< 1\text{m}\Omega$
- Wire gauge: 0.14-4mm²(26-12 AWG)
- Tools:
 - Crimp contact tool: TL02G(0.5-4mm²) TL02(0.14-0.37mm²)
 - Contact removal tool: TL01

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.		-		
						材料 Material		-		产品代号 Part Code		HME-006-MC		
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.		2111064101	
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name			
绘图 Drawn			18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	9.6g	-				
审核 Checked			18.10.2010											
工艺 Process				批准 Approved		18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司			