



技术参数:

插芯:

- 插针数: 2(Q-Coax)
- 绝缘阻抗:  $>10^{10}\Omega$
- 材料: 聚碳酸酯
- 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
- 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- 依据UL 94的阻燃等级: V0
- 可插拔次数:  $>500$

Coax插针:

- 接线方式: 冷压连接
- 材料:
  - 绝缘体 - 聚碳酸酯
  - 外导体 - 锌合金
- 外导体表面: 镀
- 接触电阻:  $<4\text{m}\Omega$
- 电缆直径: 3-9.5mm

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 2(Q-Coax)
- Insulation resistance:  $>10^{10}\Omega$
- Material: polycarbonate
- Colour: RAL 7032(light grey)
- Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
- Flammability acc.to UL 94: V0
- Mating cycles:  $>500$

Contacts:

- Terminal: crimp terminal
- Material:
  - Insulator - polycarbonate
  - Outer - zinc alloy
- Outer surface finish: nickel
- Contact resistance:  $<4\text{m}\Omega$
- Cable diameter: 3-9.5mm

						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	H2M-002-M
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date	比例 Scale		版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品料号 Part No.
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	1:1	V1.0	12.5g	-	产品名称 Part Name
绘图 Drawn			18.10.2010	标准化 Stand.	-	-					
审核 Checked			18.10.2010								
工艺 Process				批准 Approved		18.10.2010					
								All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		 浙江西霸士电气有限公司	