



技术参数:

插芯:

- 插针数: 25
 - 额定电流: 4A
 - 额定电压: 50V
 - 额定脉冲电压: 0.8kV
 - 污染等级: 3
 - 绝缘阻抗: $\geq 10^{10}\Omega$
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 7032 (浅灰色)
 - 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: ≥ 500
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
 - 材料: 铜合金
 - 表面处理: 镀银
 - 接触电阻: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - 线径范围: $0.09-0.82\text{mm}^2(28-18 \text{ AWG})$
 - 工具:
 - 冷压钳: TL03
 - 退针器: TL08

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 25
 - Rated current: 4A
 - Rated voltage: 50V
 - Rated impulse voltage: 0.8kV
 - Pollution degree: 3
 - Insulation resistance: $\geq 10^{10}\Omega$
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 7032(light grey)
 - Temperature range: $-40^{\circ}\text{C} - +125^{\circ}\text{C}$
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: ≥ 500
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
 - Material: copper alloy
 - Surface: hard-silver plated
 - Contact resistance: $\leq 3\text{m}\Omega$
 - Wire gauge: $0.09-0.82\text{mm}^2(28-18 \text{ AWG})$
- Tools:
- Crimp contact tool: TL03
 - Contact removal tool: TL08

					表面处理 Finish	-			图号 Drawing No.	-
					材料 Material	-			产品代号 Part Code	HMSD-025-FC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description			签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	2111254201
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
绘图 Drawn			18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	12.7g	-
审核 Checked			18.10.2010							
工艺 Process				批准 Approved		18.10.2010	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司	