


技术参数:

- 插芯:
- 插针数: 2
 - 材料: 聚碳酸酯
 - 颜色: RAL 5012(蓝色)
 - 温度范围: -40℃ - +80℃
 - 依据UL 94的阻燃等级: V0
 - 可插拔次数: >500
- 插针:
- 材料: 聚甲醛
 - 颜色: 黑色
 - 软管连接: 内径-delrin acetal
 - 工作压力: 最大8 bar / 116 psi
 - 材料:
 - 密封圈: 氟橡胶
 - 闭锁阀: 聚丙烯

Technical specification:

- Insters:
- No. of contact: 2
 - Material: polycarbonate
 - Colour: RAL 5012(blue)
 - Temperature range: -40℃ - +80℃
 - Flammability acc.to UL 94: V0
 - Mating cycles: >500
- Contacts:
- Material: delrin acetal
 - Colour: black
 - Tube termination: internal diameter(ID)-delrin acetal
 - Working pressure: up to 8 bar / 116 psi
 - Material:
 - Sealing: FPM
 - Shut off valve: Polypropylen



						表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-	
						材料 Material		-		产品代号 Part Code	HMP-002*	
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date					产品料号 Part No.	2111022301	
		姓名/Name	日期/Date		姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.	产品名称 Part Name	-
绘图 Drawn			18.10.2010	标准化 Stand.	-	-	1:1	V1.0	6.8g	-		
审核 Checked			18.10.2010									
工艺 Process	-	-		批准 Approved		18.10.2010			All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司	