



技术参数:

插芯:

- 插针数: 2x4
  - 额定电流: 10A
  - 额定电压: 50V
  - 额定脉冲电压: 0.8kV
  - 污染等级: 3
  - 绝缘阻抗:  $> 10^{10}\Omega$
  - 材料: 锌合金(镀镍), 聚碳酸酯
  - 颜色: RAL 7032(浅灰色)
  - 温度范围:  $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
  - 依据UL 94的阻燃等级: V0
  - 可插拔次数:  $> 500$
- 插针:
- 接线方式: 冷压连接
  - 材料: 铜合金
  - 表面处理:
    - 镀银
    - 镀金
  - 接触电阻:  $< 3\text{m}\Omega$
  - 线径范围:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
  - 剥线长度: 8mm
  - 工具:
    - 冷压钳: TL02G
    - 退针器: TL00

Technical specification:

Insters:

- No. of contact: 2x4
  - Rated current: 10A
  - Rated voltage: 50V
  - Rated impulse voltage: 0.8kV
  - Pollution degree: 3
  - Insulation resistance:  $> 10^{10}\Omega$
  - Material: zinc die-cast(nickeling), polycarbonate
  - Colour: RAL 7032(light grey)
  - Temperature range:  $-40^{\circ}\text{C} - +85^{\circ}\text{C}$
  - Flammability acc.to UL 94: V0
  - Mating cycles:  $> 500$
- Contacts:
- Terminal: crimp terminal
  - Material: copper alloy
  - Surface:
    - hard-gold plated
    - hard-silver plated
  - Contact resistance:  $< 3\text{m}\Omega$
  - Wire gauge:  $0.14-2.5\text{mm}^2(26-14 \text{ AWG})$
  - Stripping length: 8mm
  - Tools:
    - Crimp contact tool: TL02G
    - Contact removal tool: TL00

				表面处理 Finish		-		图号 Drawing No.	-
				材料 Material		-		产品代号 Part Code	HMMB-008-FC
标记 Mark	处数 Number	变更描述/Description		签名 Signature	日期 Date			产品料号 Part No.	2112084201
绘图 Drawn		姓名/Name	日期/Date	姓名/Name	日期/Date	比例 Scale	版本 REV.	重量 Weight	数量 Qty.
审核 Checked			7.02.2017			1:1	V1.0	45.3g	-
工艺 Process				批准 Approved	7.02.2017	All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		浙江西霸士电气有限公司	